


允许偏心角 5°



非常适合旋转能量吸收



RBQC 系列

RBQ 系列

共同规格

规格	型号	基本型	带胶垫	RBQ1604	RBQ2007	RBQ2508	RBQ3009	RBQ3213
最大吸收能量 (J)				1.96	11.8	19.6	33.3	49.0
螺纹外径				M16 x 1.5	M20 x 1.5	M25 x 1.5	M30 x 1.5	M32 x 1.5
吸收行程 (mm)				4	7	8	8.5	13
冲击 (m/s)				0.05~3				
最高操作频率 (次/min)				60	60	45	45	30
最大允许推力 (N)				294	490	686	981	1177
环境温度 (°C)				-10~80(未冻结)				
弹簧力 (N)	伸出			6.08	12.75	15.69	21.57	24.52
	压回			13.45	27.75	37.85	44.23	54.23
重量(g)				28	60	110	182	240

型号表示方法

更换零件号: 胶垫

应用型号 RBQC 16 C

16	RBQC1604	30	RBQC3009
20	RBQC2007	32	RBQC3213
25	RBQC2508		

*2 个安装六角螺母标准

RBQ C 20 07

短型

类型

无记号	基本型
C	带胶垫

可选项

无记号	无
S	带限位螺母
J	追加六角螺母1个(※计3个)

※安装用六角螺母2个是标准件。


外径螺纹/吸收行程

标记	螺纹外径	行程	标记	螺纹外径	行程
1604	16 mm	4 mm	3009	30 mm	9 mm
2007	20 mm	7 mm	3212	32 mm	13 mm
2508	25 mm	8 mm			

外形尺寸图 (毫米)



基本型

RBQ 系列



带胶垫


RBQC 系列



型号		尺寸									六角螺母		
基本型	带胶垫	D	E	F	H	K	G	LL	MM	S	B	C	h
RBQ1604	RBQC1604	6	14.2	3.5	4	14	7	31	M16 x 1.5	27	22	25.4	6
RBQ2007	RBQC2007	10	18.2	4	7	18	9	44.5	M20 x 1.5	37.5	27	31.2	6
RBQ2508	RBQC2508	12	23.2	4	8	23	10	52	M25 x 1.5	44	32	37	6
RBQ3009	RBQC3009	16	28.2	5	8.5	28	12	61.5	M30 x 1.5	53	41	47.3	6
RBQ3213	RBQC3213	18	30.2	5	13	30	13	76	M32 x 1.5	63	41	47.3	6


六角螺母

(2个标准装备)




选项

限位螺母



(mm)

材料: 碳钢




(mm)

材料: 聚氨酯

备件

胶垫



(胶垫是可换件, 基本型上不安装。)

型号	MM	h	B	C
RBQ16J	M16 x 1.5	6	22	25.4
RB20J ⁽¹⁾	M20 x 1.5	6	27	31.2
RBQ25J	M25 x 1.5	6	32	37
RBQ30J	M30 x 1.5	6	41	47.3
RBQ32J	M32 x 1.5	6	41	47.3

注 1) RB20J, RB和RBQ通用

型号	B	C	h1	MM
RBQ16S	22	25.4	12	M16 x 1.5
RB20S ⁽²⁾	27	31.2	16	M20 x 1.5
RBQ25S	32	37	18	M25 x 1.5
RBQ30S	41	47.3	20	M30 x 1.5
RBQ32S	41	47.3	25	M32 x 1.5

注 2) RB20S, RB和RBQ通用

型号	A	B	C
RBQC16C	3.5	4	4.7
RBQC20C	4.5	8	8.3
RBQC25C	5	8.3	9.3
RBQC30C	6	11.3	12.4
RBQC32C	6.6	13.1	14.4