

繁易电容式人机界面 5000 系列

型号：FE5220

产品概览

- 多点电容触摸屏，灵敏，清晰，抗刮擦，无漂移
- 主机板三防漆处理，适应各种恶劣环境
- 支持多种手持操作，更加友好的人机交互体验
- 高分辨率、高亮度、宽视角
- 全新组态软件，丰富图库，强大功能
- 3 路串口，带以太网口，更强的扩展能力





产品外观




产品规格

硬件参数	显示屏	22" 16:9 高清 TFT LCD 屏，全视角
	分辨率	1920×1080
	色彩	16 位
	亮度	250 cd/m ²
	背光	LED
	LCD 寿命	50000 小时
	触摸屏	Glass+Glass 投射式多点电容触摸屏
	CPU	800MHz ARM Cortex-A8
	存储器	256M Flash + 256M DDR3
	RTC	实时时钟内置
	SD 卡	支持
	以太网	10M/100M 自适应
	USB 端口	1 个 USB Slave 2.0 端口；1 个 USB Host 2.0 端口
	程序下载方式	USB 从口/U 盘/以太网
	串行通讯端口	COM1/COM2: RS232/RS485/RS422; COM3: RS232
	液晶可视角度 (T/B/L/R)	85°/85°/80°/80°
电气规格	额定功率	< 20W
	额定电压	DC24V，可工作范围 DC 18V~28V
	电源保护	具备雷击浪涌保护
	允许失电	< 5mS
	CE & RoHS	符合 EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007 标准 符合 RoHS 雷击浪涌±1KV，群脉冲±2KV； 静电接触 4KV，空气放电 8KV
环境要求	工作温度	0~50℃
	存储温度	-20~60℃
	防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作（比如阳光直射）
	环境湿度	10~90%RH（无冷凝）
	抗震性	10~25Hz（X、Y、Z 方向 2G/30 分钟）
	冷却方式	自然风冷
机械指标	防护等级	前面板符合 IP65（配合平整盘柜安装），机身后壳符合 IP20
	机械结构	铝合金+镀锌板喷粉
	开孔尺寸	嵌入式（开孔尺寸：502mm×302mm）、壁挂式
	整机尺寸	530mm×338mm×61mm
	整机重量	约 6680g

接线定义

电源端子 (Pin1~3 由左至右)		
	Pin1	FG
	Pin2	0V
	Pin3	DC24V
DB9 串口端子(COM1/COM3)		
	Pin1	Rx-(B)
	Pin2	RxD (COM1 RS232)
	Pin3	TxD (COM1 RS232)
	Pin4	Tx-
	Pin5	GND
	Pin6	Rx+(A)
	Pin7	RxD (COM3 RS232)
	Pin8	TxD (COM3 RS232)
	Pin9	Tx+
(COM2)		
	Pin1	Rx-(B)
	Pin2	RxD (COM2 RS232)
	Pin3	TxD (COM2 RS232)
	Pin4	Tx-
	Pin5	GND
	Pin6	Rx+(A)
	Pin7	—
	Pin8	—
	Pin9	Tx+
USB Host		
	USB Type A	用于连接 U 盘, 扫码枪等外设
USB Slave		
	USB Type B	用于下载程序与调试
以太网网口		
	RJ45	用于与控制器进行以太网设置或者用于连接服务器

尺寸大小 FE5220



壁挂式安装：VESA 100mm*100mm (4*M5-6)

嵌入式安装开孔尺寸：502.0mm*302.0mm(±1.0mm)