

VGP20

业界最强大的
电动真空夹持器



技术规格

一般特性	最小值	典型值	最大值	单位
真空	5%	-	60%	[真空]
	-0.05	-	-0.607	[巴]
	1.5	-	17.95	[英寸汞柱]
总空气流量	0	-	48	[升/分]
每个通道上的气流	0	-	12	[升/分]
有效载荷 (带默认附件)	-	10 ⁽¹⁾	20 ⁽²⁾	[kg]
	-	22.04	44.09	[磅]
真空吸盘	1	16	16	[件]
夹持时间 (使用40%真空目标测量)	-	0.25 ⁽³⁾	-	[秒]
释放时间	-	0.4 ⁽³⁾	-	[秒]
噪声级 ⁽⁴⁾	-	67	71	[dB(A)]
真空泵	集成式电动无刷直流			
滤尘器	集成式 50µm, 可现场更换			
防护等级	IP54			
尺寸	264 x 184 x 92			[mm]
	10.39 x 7.24 x 3.62			[英寸]
重量	2.55			[kg]
	5.62			[磅]

加速生产

- 业界最强大的电动真空夹持器与气动夹持器相比，节约达90%
- 最适合用于纸箱码垛和其他不规则形状和多孔表面
- 多功能夹持器，可无限定制适合任何应用场合
- 内置智能和多通道功能，确保安全不出故障、操作灵活
- 完整的开箱即用真空夹持器，可为任何领先的机器人提供快速、轻松的部署